DZ1 (31)

Reifen 275/70 R22,5

(31) DZ2

POS	Reifen-schluessel	Fabrikat	Profil	M+S	verstaerkte Seitenwand	Laufrichtungs-bindung	Achsposition	geeignet als Ganzjahres-Reifen	spezieller Heissland-Reifen 4*	GSO 2*	Normfelge a	Load index (LI)	max. mögl. Tragfähigkeit VA bei Zulass. KL.1 Code XE01	max. mögl. Tragfähigkeit VA bei Zulass. KL.2 Code XE02	Speed index (SI)	Gewicht kg	(31)	72 dB	QR-Code EPREL-DB (LABEL)	Bemerkung
1.1	D38J1610	Continental	Urban HA3	-	-	+	-	VA / Rundum-Bereifung	-	+	+	7.5"	150/145	XE75	XE67	J = (100 km/h)	55,0	A	70		erhoehte VA-Last, Ersatz fuer HSU1, Länder: EU, Nordafrika inkl. Marokko, Naher u. Mittlerer Osten, GSO-tauglich
(31) ~~1.2~~	~~D38J1910~~	~~Continental~~	~~Urban HA3 M+S~~	~~+~~	~~+~~	~~+~~	~~-~~	~~VA / Rundum-Bereifung~~	~~+~~	~~-~~	~~-~~	~~7.5"~~	~~150/145~~	~~XE75~~	~~XE67~~	~~J = (100 km/h)~~	~~56,1~~	~~A~~	~~70~~		~~erhoehte VA-Last, Ersatz fuer HSU1 M+S und HDU, bei bauartbedingter Hoechstgeschwindigkeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich,~~
1.3	D38J7710	Continental	Urban Scan HA3	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	-	-	-	7.5"	150/145	XE75	XE67	J = (100 km/h)	55,0	C	73		erhoehte VA-Last, Ersatz fuer HSW Scand, bei bauartbedingter Hoechstgeschwindigkeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich,
1.4	D38J7910	Continental	Urban Scan HD3	+	+	+	+	Antrieb	-	-	-	7.5"	150/145	XE75	XE67	J = (100 km/h)	57,0	C	75		Ersatz fuer HDW2 Scand, bei bauartbedingter Hoechstgeschwindigkeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich,
1.5	D38M1610	Continental	Hybrid HS3	+	+	-	-	nur VA	+	-	-	7.5"	148/145	XE72	XE63	M = (130 km/h)	47,0	A	70		Regional, Ersatz fuer HSR1
1.6	D38M7610	Continental	Hybrid HD3	+	+	-	+	Antrieb	+	-	-	7.5"	148/145	XE72	XE63	M = (130 km/h)	52,0	A	73		Regional
(31) 1.7	D38J JA10	Continental	Urban HA3 M+S	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	-	7.5"	152/148	XE80	XE71	J = (100 km/h)	56,5	A	70		VA-Last 7,1 to bei 100 km/h bzw. 8,0 To bei 40 km/h
2.1	D38L7780	Michelin	XDW Icegrip	+	+	-	-	Antrieb	-	-	-	7,5"	148/145	XE72	XE63	L = (120 km/h)	55,0	A	72		
2.2	D38J1980	Michelin	X INCITY XZU	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	+	-	7.5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	58,0	A	69		
2.3	D38J1680	Michelin	X INCITY HL Z	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	+	-	7,5"	150/145	XE75	XE67	J = (100 km/h)	57,0	C	A	70	+	erhoehte VA-Last
2.4	D38K1680	Michelin	X Multi Z	-	-	-	-	VA / Rundum-Bereifung	-	-	-	7.5"	148/145 L 149/146 K	XE72	XE63	L = (120 km/h) K = (110 km/h)	52,9	D	B	A	69	+	Regional, EU, Brasilien, Indonesien, Ersatz für XZE 2+
2.5	D38K7680	Michelin	X Multi D	+	+	-	+	Antrieb	+	-	-	7,5"	148/145 L 149/146 K	XE72	XE63	L = (120 km/h) K = (110 km/h)	52,9	D	C	A	72	+	Regional, EU, Brasilien, Indonesien, Ersatz für XDE 2+
3.1	D38J1630	Hankook	AU03+	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	-	7,5"	150/145 J 154/148 E	XE75 XE75	XE67 XE75	J = (100 km/h) E = (70 km/h)	54,1	D	C	A	71	+	erhoehte VA-Last
4.1	D38J1650	Pirelli	MC:01	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	+	-	7,5"	150/148	XE75	XE67	J = (100 km/h)	56,9	C	B	A	71	+	Stadt, bei bauartbedingter Hoechstgeschwidikeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich
4.2	D38L9650	Pirelli	FH: 01 Energy	-	-	-	-	VA / Rundum-Bereifung	-	-	-	7,5"	148/145 M 150/147 L	XE72 XE75	XE63 XE67	M = (130 km/h) L = (120 km/h)	51,6	C	A	A	70	+	Ueberland
4.3	D38L9850	Pirelli	TH: 01 Energy	+	+	-	+	Antrieb	+	-	-	7,5"	148/145 M 150/147 L	XE72 XE75	XE63 XE67	M = (130 km/h) L = (120 km/h)	54,8	D	B	A	72	+	Ueberland
5.1	D38J1920	Dunlop	SP372 City	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	-	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	56,9	E	C	A	71	+	
5.2	D38J7620	Dunlop	SP472* City All season	+	+	+	-	Antrieb	+	-	-	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	58,4	E	C	A	71	+	
5.3	D38J1620	Dunlop	SP372 City HL	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	-	7,5"	150/145	XE75	XE67	J = (100 km/h)	60,6	D	C	A	71	+	Stadt
6.1	D38M9775	Bridgestone	R249 Ecopia	-	-	-	-	VA / Rundum-Bereifung	+ (nur VA)	-	-	8,25" 3*	148/145	XE72	XE63	M = (130 km/h)	53,5	C	C	B	72	+	
(31) ~~6.2~~	~~D38K1875~~	~~Bridgestone~~	~~R297~~	~~-~~	~~+~~	~~+~~	~~-~~	~~VA / Rundum-Bereifung~~	~~+ (nur VA)~~	~~-~~	~~-~~	~~8,25" 3*~~	~~148/145~~	~~XE72~~	~~XE63~~	~~K = (110 km/h)~~	~~51,1~~	~~D~~	~~C~~	~~))~~	~~72~~		~~+~~
(31) ~~6.3~~	~~D38M7775~~	~~Bridgestone~~	~~M729 M+S~~	~~+~~	~~+~~	~~-~~	~~-~~	~~Antrieb~~	~~+~~	~~-~~	~~-~~	~~8,25" 3*~~	~~148/145~~	~~XE72~~	~~XE63~~	~~M = (130 km/h)~~	~~55,7~~	~~E~~	~~C~~	~~))~~	~~75~~		-
6.4	D38J1975	Bridgestone	U-AP-001	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	-	7,5"	150/148 152/148	XE75 XE71	XE67 XE71	J = (100 km/h) E = (70 km/h)	59,2	D	B	A	71	+	Stadt, erhoehte VA-Last, bei bauartbedingter Hoechstgeschwindigkeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich,
6.5	D38J7675	Bridgestone	W958	+	+	-	-	VA / Rundum-Bereifung	-	-	-	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	54,6	E	B	A	70	+	Winter, bei bauartbedingter Hoechstgeschwindigkeit 70 Km/h auch LI 152/148 moeglich, Ersatz fuer M788 M+S
9.1	D38J7890	Goodyear	Urbanmax MCD*Traction	+	+	+	-	Antrieb	+	-	+	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	58,4	E	C	A	72	+	
9.2	D38J1790	Goodyear	Urbanmax MCA	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	+	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	58,9	E	C	A	71	+	
9.3	D38J1990	Goodyear	Ultra Grip WTS City	+	+	+	-	VA / Rundum -Bereifung	-	-	-	7,5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	56,0	E	C	B	73	-	
(31) ~~9.4~~	~~D38K2790~~	~~Goodyear~~	~~MSS II~~	~~-~~	~~+~~	~~-~~	~~-~~	~~VA / Rundum-Bereifung~~	~~+~~	~~-~~	~~-~~	~~7,5"~~	~~148/145~~	~~XE72~~	~~XE63~~	~~K = (110 km/h)~~	~~52,8~~	~~D~~	~~B~~	~~))~~	~~72~~		~~+~~
9.5	D38J7990	Goodyear	Ultra Grip WTD City	+	+	+	-	Antrieb	-	-	-	7.5"	148/145	XE72	XE63	J = (100 km/h)	57,4	E	D	B	73	-	
9.6	D38J1890	Goodyear	Urbanmax MCA HL	+	+	+	-	VA / Rundum-Bereifung	+	-	+	7.5"	150/148	XE75	XE67	J = (100 km/h)	59,3	D	B	A	71	+	erhoehte VA-Last

Bemerkung: Normfelge a

Normfelge ist die Vorzugsfelge nach Vorgabe der Reifenhersteller.

Remark: Standard rim a

Standard rim is the preferred rim after default of the tire manufacturers

Legende/Underline: **2* GSO = GCC Standardization Organization = Gesetzesvorgaben für VAE / GSO = GCC Standardization Organization = law specifications for VAE**

3* Vorzugs-Scheibenraeder koennen von Hersteller zu Hersteller zwischen den Felgen-Abmessungen 7,5" und 8,25" variieren./ Preferred disk wheels can vary from manufacturer to manufacturer between rim Dimensions 7,5 and 8,25". Fuer die Bereifung 275/70 R 22.5 koennen sowohl Felgen mit 7,5" als auch 8,25" Felgenbreite verbaut werden./ For the tires 275/70 R 22,5 both rims with 7,5" and 8.25" rim width can be installed

4* Die aktuelle, laenderbezogene Verwendung von Heissland-Reifen ist den Internet-Foren der jeweiligen Reifenhersteller zu entnehmen / the current, landreferred use of hot land tires is to be inferred from the Internet forums of the respective tire manufacturers

Energieeffizienzsklasse: A bis E * / Energy effiziens class: A to E *

Nasshaftungsklasse: A bis E * / Wet liability class: A to E * (31)

Rollgeraeuschklasse, von / Roll noise class, of: A , B bis/to: C *

72 dB **Angabe des Geraeuschwertes in dB(A) zur Rollgeraeuschklasse * / Information of the noise data in dB(A) to the roll noise class ***

(31) *** = Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 ueber die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter**
*** = regulation (EEC) No. 2020/740 from 25. May 2020 on the marking of tires regarding the fuel efficiency and other substantial parameters**

Zusaetzliche Kennung fuer M+S Reifen fuer besondere Wintertauglichkeit / Additional identification for M+S tire for special suitability for winter

Zur Erlangung des Umweltzeichens "Der blaue Engel" ist fuer Omnibusse ein Geraeuschgrenzwert (Fahrgeraeusch Typpruefwert) von 77dB(A) nach 92/97/EWG1 nach RAL-UZ 59 einzuhalten./ For the acquisition of the symbol for environmental protection "the blue angel" is for buses a noise limit value to keep (driving noise type test data) of 77 dB(A) after 92/97/EWG1 after RAL-UZ 59. Hierzu sind nur Reifen mit einem Abrollgeraeusch </= 72 dB (A) zulaessig./ For this only tires with a revolution noise are </= 72 dB (A) permissible.



*) Konstruktionsmass / Work size

(31) DZ1 Reifengroesse / tire size
DZ2 Tragfaehigkeit / Load Index (LI)

12; Tabelle aktualisiert/table updated; DZ hinzu/added		031	WAO103021		ohoessl 21-05-06	SMARAGD siehe	SMARAGD siehe
Aenderungsindex/Aenderungsbeschreibung State of revision/Revision text		ZGS	Auftrags-Nr. order no.		Bearb./auth. Datum/date	Pruef./check Datum/date	Norm/stand. Datum/date
Werkstoff (Endzustand)/material (final condition)		Oberfl.sch./surf.prot. DBL				Datum/date	Name/name
		Farbe/color			Bearb./auth.	2004-07-23	Schr/Ger
		Dekor/decoration	MBN 31030		Pruef./check	siehe	SMARAGD
		Oberfl.ang./surf.texture	MBN 31007		Norm/stand.	siehe	SMARAGD
		Oberflaeche/surface (m²)	0.0000		Freig./rel.	siehe	SMARAGD

Stammdaten/masterdata	D-Pflicht/required MBN 10317			FDOK-Relevanz/relevance MBN 10385		ESD-Kennzeichen/code A0598030
Manuell		Art/type	Anzahl Merkmale/number of feature		Anzahl/number of VPD-Ident-Nr. /no.	
	DS	0	0	0	0	federfuehrende Abt./resp.dep.
	DZ	X	2			BUS/PES

Allg.Toleranzen/gen.tolerances	gesetzl.Merkmal/statutory ftr.	ZGS	Auftr.-Nr./order no.
ISO 2768-m		001	WAO71104

Referenz-Nr./reference no.	Masse/mass (kg)	Benennung/title
	0.000	TB REIFEN
Massstab/scale	System/system	TB TIRE
	MS PowerPoint	275/70 R22.5
Tolerierung/tolerancing		
DIN EN ISO 8015		

EvoBus

© EvoBus
Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten!/ Refer to protection notice DIN ISO 16016!

Format/size	Blatt/sheet	Sach-Nr./basic number
A1		A 628 401 01 10

Keine Aenderung ohne Zustimmung der federfuehrenden Konstruktion./Any alterations are subject to the approval of the design department.