

Pregledni spisek elementov opreme za sejemsko hišico po posameznih tipih/modelih hišice

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka
									"A2/G"
1	Kovinsko podnožje hišice	POD							
1.1			Kovinski okvir iz pohištevne jeklene pravokotne cevi z navarjenimi nivelirnimi maticami in nasadilnimi čepi - model hišice "A" "A2/G"	KOK-1	2280 x 1980 x ~175 mm.	Pohištevna pravokotna jeklena cev 60/80mm, deb. stene 2,5 mm.	Razrez, varjenje.	Barvanje s protikorozijskim primerjem in končnim nanosom: strukturno barvo v RAL 7021	2
1.2			Nasadilni čep nosilnega okvirja	CEP	50 x 20 mm, glava zaobljena.	Jeklena cev 20 mm, debelostenska ali polni material.	Prisekano ali struženo, varjeno.	Barvanje s protikorozijskim primerjem in končnim nanosom: strukturno barvo v RAL 7021	8
1.3			Nivelirna nogica z navojem-mala.	NOG-1	M25, l = 100 mm.	Navojna palica M25, z navarjeno matico, dodatno obdelana. Galvansko zaščitena po varieniu.	Varjenje, struženje.	Galvanska zaščita.	6
1.4			Nivelirna nogica z navojem-velika.	NOG-2	M25, l = 170 mm.	Navojna palica M25, z navarjeno matico, dodatno obdelana. Galvansko zaščitena po varieniu.	Varjenje, struženje.	Galvanska zaščita.	6
1.5			Podložna ploščica nivelirne nogice.	PLO-1	Premer 100 mm debelina 6 mm/INOX + 4mm/podložna guma.	INOX 6mm, guma.	Okrogli izrez z vodnim curkom ali laserjem. Končna obdelava	ni	12
1.6			Talne pohodne plošče - model hišice "A", "A2/G".	DNO-1	114 x 198 x 1,8 cm.	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 18 mm.	Razrez. iz 250x125 cm.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnim nanosom v barvnem odtenku plošče	4
1.9			Talna pohodna plošča - poveznik med hišicama - modela hišice "A2/G".	DNO-3	132 x 73 x 1,8 cm	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 18 mm.	Razrez iz 250x150 cm.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnim nanosom v barvnem odtenku plošče	2

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
2.1			Kovinski okvir iz pohištevne jeklene pravokotne cevi - poveznik med dvema hišicama - modela hišice "A2/G"	KOK-3	1319 x 2146 x 80 mm	Pohištevna pravokotna jeklena cev 60/60, 60/80mm, deb. stene 2,5 mm.	Varjenje.	Barvanje s protikorozijskim primerjem in končnim nanosom: strukturno barvo v RAL 7021	1
2	Stebri konstrukcije	STR							
2.1			Steber -sprednji levi.	STR-1	11,6 x 11,6 x 226 cm.	Masivni lepljenec / smreka.	Izrez vodilnih kanalov in vtorov.	Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvne lazure.	2
2.2			Steber - sprednji desni.	STR-2	11,6 x 11,6 x 226 cm.	Masivni lepljenec / smreka.	Izrez vodilnih kanalov in vtorov.		2
2.3			Steber - zadnji levi.	STR-3	11,6 x 11,6 x 226 cm.	Masivni lepljenec / smreka.	Izrez vodilnih kanalov in vtorov.		2
2.4			Steber - zadnji desni.	STR-4	11,6 x 11,6 x 226 cm.	Masivni lepljenec / smreka.	Izrez vodilnih kanalov in vtorov.		2
3	Povezniki konstrukcije	POV							
3.91			Poveznik prečni - sprednji.(Model "A2/G")	PP/G-S	300 x ~55,7 x 5,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča B-B 18mm, lepljena v treh plasteh na debelino 58mm	Razrez, lepljenje.	Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvne lazure.	2
3.92			Poveznik prečni - zadnji. (Model "A2/G")	PP/G-Z	300 x ~37,7 x 5,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča B-B 18mm, lepljena v treh plasteh na debelino 58mm	Razrez, lepljenje.		2
3.93			Poveznik vzdolžni - desni. (Model "A2/G")	PV/G-D	300 x ~23 x 5,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča B-B 18mm, lepljena v treh plasteh na debelino 58mm	Razrez in lepljenje.		2
3.94			Poveznik vzdolžni - levi. (Model "A2/G")	PV/G-L	300 x ~23 x 5,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča B-B 18mm, lepljena v treh plasteh na debelino 58mm	Razrez, lepljenje.		2

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
3.95			Poveznik vzdolžni - slemenski. (Model "A2/G")	PV/G-S	350 x ~22 x 5,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča B-B 18mm, lepljena v treh plasteh na debelino 58mm	Razrez, lepljenje.		2

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
4	Stene / ostenje	STE							
4.1			Čelna stena pod pultom.	STE-1A	223 x 85,2 x 1,9 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča 18mm. AB - B. Zunaj masivne smrekove letve A 4x1,5 cm.	Razrez, lepljenje.	Notranjost: Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure, zunanost: osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2x nanost tonirane lazure namešane po	2
4.21			Zaporna škatla vodila rolete s polico (večja čelna stena)	LET-1	18 x 18 x 198 cm - s podaljškom police + 22 cm	Troslojna lepljena vodoodporna Tilly masivna smrekova plošča 18mm B-B.	Razrez, lepljenje.	Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure	2
4.22			Zaporna škatla vodila rolete s polico (manjša čelna stena)	LET-2	18 x 18 x 128 cm - s podaljškom police + 22 cm	Troslojna lepljena vodoodporna Tilly masivna smrekova plošča 18mm B-B.	Razrez, lepljenje.	Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure.	1
4.23			Zaporna škatla vodila rolete s polico (stranska stena)	LET-3	18 x 18 x 155 cm - s podaljškom police + 22 cm	Troslojna lepljena vodoodporna Tilly masivna smrekova plošča 18mm B-B.	Razrez, lepljenje.	Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure.	2

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
4.4			Vratno krilo na šanir tečajih.	STE-2B	78,8 x 200 x 3,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča 18mm. AB - B. Zunaj masivne smrekove letve A 4x1,5 cm.	Razrez, lepljenje.	Notranjost: Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure, zunanost: osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2x nanost tonirane lazure namešane po vzorcu.	1
4.5			Okovje zapiralnega mehanizma s kljuko.	STE-2C	Tipsko.	Kljuka v barvi matiranega nerjavečega jekla po izbiri projektanta.	Vgradnja .		1
4.6			Cilindrična ključavnica.	STE-2D	Tipsko.	Tipsko.	Vgradnja .		1
5.1			Povezna stena med hišicami - sprednja (Model "A2/G")	STE/G-5A	113,8 x 91,1 x 1,8 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tilly plošča 18mm. AB - B. Zunaj masivne smrekove letve A 4x1,5 cm.	Razrez, lepljenje.	Notranjost: Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure, zunanost: osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2x nanost tonirane lazure namešane po vzorcu.	1
5.2			Povezna stena med hišicami - zadnja (Model "A2/G")	STE/G-6A	131x 236 x 1,8 cm.				1
5.3			Zadnja stena. (Model "A2/G")	STE/G-4A	193 x 220,5 x 1,8 cm.				2
5.4			Čelna stena pod pultom. (Model "A2/G")	STE/G-1A	193 x 93.1 x 1,9 cm.				2
5.5			Stranska stena s prodajnim oknom	STE/G-2A	223 x 228,5 x 1,8 cm.				2
6	Streha	STRE							
6.3			Slemenska kapa	SLE	Tlorisna mera ~ 357,5 x 40 cm.	Pocinkana pločevina, 1.0mm Ral 7021.	Lepljenje na podlago s silikonom..	Lesena podlaga impregnacija 2x.	2

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
6.4			Manjša strešna polovica - desna	STR-D-M	Tlorisna mera ~ 340 x 165 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tillv plošča B-C 18 mm z masivnimi zaključki iz smrekovih zaključnih letev 6x4cm, prirezanih v konus. Kritina je iz PVC lepljene strešne kritine (SIKA; OBENAUF) deb. cca 1,5-2mm , antracit siva. Na stikih z obrobo dodatno tesnjena. Obroba: pocinkana pločevina, 1.0mm Ral 7021 oblikovan zaključek z odkapnim nosom.	Leseni masivni zaključki v vseh smereh. Zaščitna izolacija prehoda med kritino in masivnimi zaključki.	Notranjost: Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure, zunanost: osnovna impregnacijska zaščita, Obroba je tesnjena.	1
6.5			Manjša strešna polovica - leva	STR-L-M	Tlorisna mera ~ 340 x 165 cm.				1
6.7			Povezni žleb za spajanje streh dveh gostinskih hišic. "A2/G"	POV	~ 296 x 5.6 x 5 cm	Pocinkana pločevina, škatlasto oblikovana kot banjica, s povezavo na odtočni sredinski žleb. 1.0mm Ral 7021.	Krivljenje, oblikovanje.		1
6.9			Zvečana strešna polovica - desna	STR/G-D-V	Tlorisna mera ~ 340 x 185 cm.	Troslojna lepljena vodoodporna masivna smrekova Tillv plošča B-C 18 mm z masivnimi zaključki iz smrekovih zaključnih letev 6x4cm, prirezanih v konus. Kritina je iz PVC lepljene strešne kritine (SIKA; OBENAUF) deb. cca 1,5-2mm , antracit siva. Na stikih z obrobo dodatno	Leseni masivni zaključki v vseh smereh. Zaščitna izolacija prehoda med kritino in masivnimi zaključki.	Notranjost: Osnovna impregnacijska zaščita - brezbarvna + 2 tanka nanosa brezbarvnega odtenka lazure, zunanost: osnovna impregnacijska zaščita, Obroba je tesnjena.	1

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
7.0			Zvečana strešna polovica leva	STR/G-L-V	Tlorisna mera ~ 340 x 185 cm.	tesnjena. Obroba: pocinkana pločevina, 1.0mm Ral 7021 oblikovan zaključek z odkapnim nosom.			1
7.1			Vertikalni žlebovi	ZLEB1	Fi 80mm. Skupna dolžina izvedenega vertikalnega žlebu za eno hišico je 3x 2,5m, skupaj s pritrdilnimi elementi in po 3 zalomi na posameznem vertikalnem segmentu.	Žlebna cev 80 mm s koleni, RAL 7021.	Žlebovi morajo biti demontažno izvedeni.		3
7.2			Povezni žleb za spajanje streh dveh gostinskih hišic. "A2/G"	ZLEB2	~ 296 x 5.6 x 5 cm	Pocinkana pločevina, škatlasto oblikovana kot banjica, s povezavo na odtočni sredinski žleb. 1.0mm Ral 7021.	Žlebovi morajo biti demontažno izvedeni.		
9	Pohišтво	POH							
9.1			Elementi pod prodajnim pultom z eno po višini prestavljivo polico.	OMA-1	š=61 x g=50 x v=70 cm. + nivelirne nogice 15 cm.	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 18 mm. Vsak element ima nivelirne nogice v=15 cm. Vsak element ima eno polico, nastavljivo po višini	Ob montaži se elementi med seboj horizontalno vijačijo.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	5

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
9.2			Prodajni pult večji	PP-G1	196 x 58 x 3cm.	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 30 mm. Z vrhnje stranin je hladno lepljen ultrapas po katalogu Max 281 GS / light butcher & block	Ob montaži se elementi med seboj horizontalno vijačijo.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	1
9.2			Prodajni pult manjši	PP-G2	133 x 51 x 3cm.	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 30 mm. Z vrhnje stranin je hladno lepljen ultrapas po katalogu Max 281 GS / light butcher & block	Ob montaži se elementi med seboj horizontalno vijačijo.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	1
9.8			Polica zadnja stena	POL-Z1	112 x 30 x 1,8 cm	Iveral s PVC zaključnimi trakovi	Obdelani zaključki.		3
9.9			Polica zadnja stena	POL-Z2	74 x 30 x 1,8 cm	Iveral s PVC zaključnimi trakovi	Obdelani zaključki.		6
10.3			Šank mali za vmesno steno - model "A2/G"	SM	122 x 24 x 39,4 cm	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 30 mm. Z vrhnje stranin je hladno lepljen ultrapas po katalogu Max 281 GS / light butcher & block	Obdelani zaključki vidnih površin.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	1
10.4			Šank veliki za čelno steno - model "A2/G"	PP/G-1B	192 x 24 x 39,4 cm	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 30 mm. Z vrhnje stranin je hladno lepljen ultrapas po katalogu Max 281 GS / light butcher & block	Obdelani zaključki vidnih površin.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	2
10.5			Šank veliki za stransko steno - model "A2/G"	SV	222,2 x 24 x 39,4 cm	Gradbena plošča T-FIX GL/MR 30 mm. Z vrhnje stranin je hladno lepljen ultrapas po katalogu Max 281 GS / light butcher & block	Obdelani zaključki vidnih površin.	Vse robove plošč je potrebno zaščititi z dvojnimi lazurnimi nanosom v barvnem odtenku plošče.	2
11	Vijačni material in pritrdilni elementi								
11.1			Samozarezna matica za pritrditev poveznikov v nosilni steber	MAT-1	M12 / l=40 mm Katalog proizvajalca	Po katalogu proizvajalca.	tipsko		12
11.2			Pritrdilni vijak poveznikov s podložko	VIJ-1	M12 / l=100 mm	Po katalogu proizvajalca.	tipsko		12

Zap.št.	Naziv sklopa	Skupna oznaka sklopa	Posamezni sestavni deli sklopa	Oznaka sestav. dela	Zunanje gabaritne dimenzije / <u>natančne mere obvezno povzeti po načrtih!</u>	Material	Obdelava	Končna površinska obdelava, zaščita	Število kosov / enoto dvojčka "A2/G"
11.3			Lestev za vpenjanje konzolnih nosilcev polic, tipka.	KON-1	25 x 1000 mm bela barva	Po katalogu proizvajalca - Dugar AU-1LETB	tipsko		10
11.4			Vpenjalne kovinske konzole za police, tip 1	KON-2	300 mm	Po katalogu proizvajalca - Dugar AU-308	tipsko		18
13	Roleta z vodili, zasunom in skladiščno škatlo	ROL							
			Kompletna roleta za čelno zapiranje sejemske hišice, s stranskimi vodili.	ROL	~228 * 114 * 15 cm	Po katalogu proizvajalca.			5